

## Beschreibung

Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem Polyesterfolien-Träger, der beidseitig mit unterschiedlichen Klebstoffsystemen beschichtet ist. Der Haftklebstoff auf der abgedeckten Klebebandseite, ein aggressiv klebender Kautschukklebstoff, eignet sich besonders für die Verklebung schwieriger Teppichrücken. Die offene Klebebandseite, ein Dispersions-Acrylat, lässt sich von vielen Materialoberflächen wieder leicht entfernen. Abgedeckt ist das Spezial-Klebeband mit einem doppelseitig silikonisierten Papier.

## Trägermaterial

Polyesterfolie, 0,023 mm

## Abdeckmaterial

Beidseitig silikonisiertes Papier, weiß, 90 g/m<sup>2</sup>

## Haftklebstoff

Abgedeckte Seite: Kautschuk; offene Seite: modifiziertes Dispersions-Acrylat

## Anwendungsbereich

Als Messeverlegeband und für die Verlegung von schwer zu verklebenden Teppichbodenrücken im Fußbodenbereich, wo eine leichte Entfernbarkeit vom Unterboden gefordert wird. Nicht geeignet für porösen Naturstein und Marmor.

## Technische Daten

<b>Dicke*</b> (Klebstoff + Träger)	0,190 mm
<b>Temperaturbeständigkeit***</b>	-40° C bis +70° C
<b>Klebkraft*</b> (FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie)	abgedeckte Seite: nach 1 min: 40 N/25 mm nach 20 min: 40 N/25 mm nach 24 h: 42 N/25 mm  offene Seite: nach 1 min: 4 N/25 mm nach 20 min: 5 N/25 mm nach 24 h: 7 N/25 mm
<b>Scherkraft*</b> (FINAT TM 8, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie)	abgedeckte Seite: bei 23° C: > 240 h  offene Seite: bei 23° C: > 120 h
<b>Lagerfähigkeit**</b>	1 Jahr
<b>Verklebungstemperatur</b>	> +18° C

\* Durchschnittswert

\*\* in Originalverpackung, bei 20° C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

\*\*\* mitteleuropäisches Normalklima

## WICHTIGER HINWEIS

Alle ORABOND® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORABOND® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORABOND® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORABOND® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.