ORABOND® 1460

Beschreibung
Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem Zellwollgewebe-Träger, der beidseitig mit einem Kautschukklebstoff beschichtet ist. Der Haftklebstoff zeichnet sich durch hohe Transparenz und Alterungsbeständigkeit aus. Abgedeckt ist der Haftklebstoff mit einem beidseitig silikonisierten Papier.

Trägermaterial
Zellwollgewebe

Abdeckmaterial
Beidseitig silikonisiertes Papier, 80 g/m², braun

Haftklebstoff
Kautschuk

Anwendungsbereich
Das doppelseitige Klebeband mit hoher Reißfestigkeit eignet sich sehr gut zur Verlegung von Teppichböden. Das qualitativ hochwertige Verlegeband besitzt eine hervorragende Farbstabilität, so dass Unterböden mit starker Verfärbungsneigung nur in seltenen Fällen optisch verändert werden. Nicht geeignet für Kunststeinböden oder Marmor bzw. stark weichmacherhaltige Böden.

Technische Daten

Dicke* (Klebstoff + Träger)	0,240 mm	
Temperaturbeständigkeit* **	-20° C bis +70° C	
Klebkraft* (FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie)	nach 1 min nach 20 min nach 24 h	30 N/25 mm 32 N/25 mm 35 N/25 mm
Scherkraft* (FINAT TM 8, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie)	20 h 5 min	bei 23° C bei 70° C
Lagerfähigkeit **	1 Jahr	
Verklebungstemperatur	> +15° C	

* Durchschnittswert ** in Originalverpackung, bei 20° C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit *** 1h, mitteleuropäisches Normalklima

WICHTIGER HINWEIS
Alle ORABOND® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORABOND® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORABOND® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORABOND® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.

ORAFOL Europe GmbH - Orafolstraße 2 – D 16515 Oranienburg - Deutschland
adhesive.tapes@orafol.de – www.orafol.de